



Bridge crane with 3 Tons Hoist

Bridge crane with 3 Tons Hoist

Key features

• 3 Year Warranty, Customer Support and Service in the USA





Technical Specifications

Warranty

3 Year







Model/Modelo	PWMS3T
Capacity	6614 lb / 3000 kg
Capacidad	0014 lb / 3000 kg
Lifting Height	11 ft / 3.37 m
Altura de Izaje	111(7 3.37 111
Speed (per min)	13.2 ft / 4.4 m
Velocidad (por min)	13.21(7 4.41)
Traveling Speed (per min)	36 ft / 11 m
Velocidad Desplazamiento (por min)	3017 11111
Lifting Motor	1-3 kW
Motores de Izaje	
Traveling Motor	0.75 kW
Motores Desplazamiento	
Duty Class	M4



Clase de Servicio

Model/Modelo	PWLH3T	
Capacity	6614 lb / 3000 kg	
Capacidad	6614 lb / 3000 kg	
Length	20.3 ft / 6.2 m	
Longitud	20.3 11 / 0.2 111	
Traveling Length	46.2 ft / 14.1 m	
Distancia Desplazamiento	40.2 11 / 14.1 111	
Rail Guge Distance	3.2 in / 82 mm	
Ancho de la Viga		
Duty Class	NAA	




Model/Modelo	PWSP3T	
Capacity	6614 lb / 3000 kg	
Capacidad		
Length	6.5 ft / 2 m	
Longitud		
Traveling Speed (per min)	65.5 ft / 20m	
Velocidad Desplazamiento (por min)		
Motor Power	0.4 kW	
Potencia Motor		
Gear Diameter	5.7 in / 145 mm	
Diámetro Engranaje		
Duty Class	M4	
Clase de Servicio	1714	


Standard	ASME B30.11/ ANSI Z535.4/ ANSI/ ASCE7-88/
Norma	ANSI Z244.1/ ANSIAA1264.1/ ANSI/ SAE Z26.1/
	ANSI A14.3 CMAA No. 70-2000/ AISE No.6
	ANSI A14.3 CIVIAA NO. 70-2000/ AISE NO.6


Country / Pais	Triphase / Trifasico
Argentina	380V @ 50Hz
Chile	380V @ 50Hz
Colombia	220V/440v @ 60Hz
Costa Rica	220V/440v @ 60Hz
Mexico	220V/440v @ 60Hz
Peru	220V/440v @ 60Hz
USA	220V/440v @ 60Hz

Check for options / Consulte por opciones


Dimensions in mm / Dimensiones en mm







VISTA EN ELEVACION CARGA A IZAR: 1 TONELADA ESCALA 1:100



DETALLE CARGA A IZAR: 1 TONELADA ESCALA 1:25

